



**Caractéristiques Ledvance Spot encastrable LED Alu DN150 14W 1330lm 100D - 865 | 160mm - IP44 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 235459                              |
| EAN                          | 4058075202658                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | DL ALU DALI DN150 14W/6500K WT IP44 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Puissance (W)                     | 14                         |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Oui                        |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour        |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour       |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Driver Inclus                     | Oui                        |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés)    | 100                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 1330                                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 95                                                 |
| Facteur de puissance           | >0.90                                              |
| Profondeur d'Installation (mm) | 100                                                |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique             | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)                    |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

### Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Encastré                   |
| Place nécessaire (mm)         | 150                        |
| Indice de Protection          | IP44                       |
| Protection Impacts            | IK02                       |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45               |
| Logement                      | Aluminium                  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc                      |
| Connexion du Luminaire        | Screwless terminal, 5-Pole |
| Product Serie                 | DOWNLIGHT ALU              |

### Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 160 |
| Diamètre (mm) | 160 |

### Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

### Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|



**Trustpilot** ★★★★★