



## Caractéristiques Ledvance Downlight Alu Blanc 8W 800lm 90D - 830 Blanc Chaud | Diamètre 100IP44

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 255012                               |
| EAN                          | 4099854441776                        |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | DL SLIM ALU D100 V 8W MS 840 WT LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                |

### Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Substitut (Watt)                  | 1x18                       |
| Puissance (W)                     | 8                          |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 90                              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 800                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                             |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| UGR                         | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique          | Opale                           |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage                       | Encastré               |
| Place nécessaire (mm)         | 100                    |
| Indice de Protection          | IP44                   |
| Protection Impacts            | IK03                   |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40          |
| Logement                      | Aluminium              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                  |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 23  |
| Diamètre (mm) | 112 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**