



Caractéristiques Philips LED  
SlimDownlight Coreline DN145C 11W  
1100lm 84D - 830 | 171mm - IP44



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 235939                      |
| EAN                          | 8710163339511               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | DN145C LED10S/830 PSU II WH |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000                       |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Puissance (W)                     | 11                         |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Driver Inclus                     | Oui                        |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 84                                                 |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1100                                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                                                |
| Facteur de puissance        | >0.90                                              |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

### Informations de l'appareil

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| EOC8                          | 33951199      |
| Montage                       | Surface       |
| Place nécessaire (mm)         | 171           |
| Indice de Protection          | IP44          |
| Protection Impacts            | IK02          |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35      |
| Logement                      | Aluminium     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc         |
| Couleur du boîtier            | Blanc         |
| Connexion du Luminaire        | Cable, 2-pole |
| Product Serie                 | DN145C        |

### Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 50  |
| Diamètre (mm) | 171 |

 **Prix** bas garantis
  Jusqu'à **7 ans de garantie**

 **Retours faciles** jusqu'à **14 jours**
 Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|