



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche Ledinaire WT065C 23/42W  
2900/4800lm - 840 | 120cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 248749                         |
| EAN                          | 8720169500211                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 1x36             |
| Puissance (W)                     | 42               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4800             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 114              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Lampe Incluse        | Oui                  |
| Longeur              | 120cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| EOC8                          | 50021199                         |
| Montage                       | Surface                          |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Couverture Optique            | Opale                            |
| Indice de Protection          | IP65                             |
| Protection Impacts            | IK08                             |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                         |
| Logement                      | Plastic                          |
| Couleur du Luminaire          | Gris                             |
| Couleur du boîtier            | Gris                             |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours       |
| Product Serie                 | Ledinaire                        |

Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1207 |
| Largeur (mm)  | 71   |
| Hauteur (mm)  | 74   |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Eclairage LED durable